

Ausführungsbeschreibung WC-Trennwände für Kindergärten Typ AL28 KIGA
unfallsicher, entsprechend den Sicherheitsbestimmungen der GUV.

Ausführungsbeschreibung

Höhe der Anlage	ca. 120 - 140 cm einschließlich 10 cm Bodenluft
Wände	aus 28 mm starken, melaminharzbeschichteten Qualitätsspanplatten, Farben weiß bzw. grau; Wandanschluß mittels LM-Plattenhalter; Verschraubung erfolgt an gefliester Wand; Ausgleich von Bautoleranzen möglich; Verbindung der Frontwand mit Mittel- bzw. Seitenwand durch Plattenhalter; alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm ABS-Kante umleimt; höhenverstellbare Stützen 15 mm Durchmesser aus Kunststoff mit Stahlkern einschließlich Kunststoffrosetten;
Türen	Ausführung wie Wände, Breite 500 mm, umlaufend 2 mm ABS-Kante, Bandseite mit selbstschließendem LM-Fingerklemmschutz-Spezialband, Schließseite mit Weichgummiprofil; Alle LM-Profile E6/EV1 eloxiert bzw. pulverbeschichtet Farbe weiß
Beschlag pro Tür	Sicherheits-Griffgarnitur als Türanschlag mit Gummidämpfer sowie Knopf auf der Gegenseite aus schlag- und bruch sicherem Nylon, Farbe nach Wahl Alternativ mit Sicherheits-Ringgriff
Liefernachweis:	Besler-Stammberger GmbH Sanitärtrennwände Obere Hauptstraße 26, 97241 Bergtheim Tel. 09367 / 98 780-0 Fax 09367 / 98 780-20